



**Allegato 3**

**CAPITOLATO TECNICO OMOGENEIZZATORE PERISTALTICO A PALE MECCANICHE  
CIG: 7646631784**

- STRUMENTO DA BANCO PER L'OMOGENEIZZAZIONE, ESTRAZIONE BATTERICA DA CAMPIONI SOLIDI O SEMISOLIDI
- DOTATO DI DUE BATTENTI MECCANICI
- IL PROCESSO DI OMOGENEIZZAZIONE DEVE AVVENIRE ALL'INTERNO DI APPOSITI SACCHETTI IN PLASTICA STERILE MONOUSO FORNITI IN DOTAZIONE
- STRUTTURA IN ALLUMINIO MONOBLOCCO E MECCANICA INTERNA IN ACCIAIO FACILMENTE PULIBILE E SANIFICABILE
- VELCIÁ REGOLABILE ALMENO DA 100 A 300 RPM
- TEMPO DI OMOGENEIZZAZIONE IMPOSTABILE TRAMITE TASTIERA PANNELLO DI COMANDO CON POSSIBILITÁ DI MEMORIZZAZIONE DEI PROGRAMMI PIÚ UTILIZZATI
- VISUALIZZAZIONE PARAMETRI MEDIANTE DISPLAY DIGITALE
- DIMENSIONI MAX: CM 40 X 40 X 40
- PESO MAX KG 30
- CONFORMITÁ ALLE NORME DI SICUREZZA
- FORNITURA A CORREDO DI ALMENO 1000 SACCHETTI MONOUSO
- ALMENO 2 ANNI DI GARANZIA